



## Leger-jerrycan voor brandstof-20 l

PE-met flexibele uitloop

**Item number:** 21 127  
**EAN:** 4103810211270  
**Discount group:** A

### Technische gegevens

**Inhoud (l):** 20  
**UN-goedkeuring:** un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228  
 Alle brandstof jerrycans (VN) moeten volgens de GHS / CLP-verordening van 01-06-2015 door de eindgebruiker worden gemarkeerd. Voor de identificatie maakt u gebruik van onze etiketten, Art.-Nr. (80 967).

**Materiaal jerrycan:** HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)  
**Kleur jerrycan:** zwartgrijs, RAL 7021  
**Materiaal afsluitdop en adapter:** Polypropyleen  
**Materiaal tuit en fixeerbands:** LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)  
**Kleur afsluitdop:** rood, RAL 3001  
**Kleur fixeerbands en adapter:** ijzergrijs, RAL 7011  
**Kleur tuit:** wit, transparant  
**Lengte tuit (mm):** 245  
**Diameter uitloop bu (mm):** 20  
**Hoogte (mm):** 480  
**Grondvlak lxb (mm):** 350 x 175  
**Gewicht (kg):** 1,45

### Specificatie

- Met flexibele tuit
- Tuit wordt in de jerrycan opgeborgen
- Tuit met geïntegreerde ontluuchting
- Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd
- Met EAN-code

### Bijzondere kenmerken

- Uitloop wordt niet vuil omdat hij binnenin de jerrycan opgeborgen wordt
- Geen roestdeeltjes in de brandstof
- Minder water-condensaat in de jerrycan
- 1,45 kg gewicht tegenover 4,85 kg bij de stalen uitvoering
- Uitloop geïntegreerd in jerrycan met gepatenteerde sluiting incl. ontluuchting
- Afmetingen legerjerrycan-conform
- Geringe thermische geleidbaarheid in vergelijking met de stalen uitvoering
- Geschikt voor vloeibare brandstoffen
- Robuust en ongevoelig voor slagen of stoten
- UN-goedkeuring

### Verpakking

**Verpakkingseenheid:** 1,0