



TANKFlxx 115 l/min-Filter

230 V-50 Hz-DAZ-ZVAD-6 m

Item number: 23 372 001

EAN:

Discount group: D

Tekniske data

Tilkobling sugeside:	G 1" hunn
Tilkobling trykkside:	G 1" hunn
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	115
Løftetrykk opptil (bar):	2,2
Sugehode (m):	5
Transportvæsker:	Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata	
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	5,7
Kraft (kW):	1,2
Termobeskyttelse:	tilbakestillter av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Dreiemoment (Nm):	4,1
Turtall (U/min):	1400
Byggeform:	IMB 3
Beskyttelsestype:	IP66
Materialer på deler som har kontakt med medier	
Tetninger:	FKM (Viton®)/NBR
Pumpehus:	GG
Rotor:	GG 25
Vinge:	POM
Dimensjoner LxBxH (mm):	350 x 350 x 1670
Vekt (kg):	61



Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass (23 437)
- På-/Av-bryter via tømning av tappeventilene
- Låsbar dør
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- In-line-meter, impulsgiver, IPG, digital (23 820)
- Digitalt display, tilgang med kode (DAZ)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 178)
- Tappeslange, 6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 956)
- Utbyttbart filter for diesel, 30 µm (23 292)
- Pakket i en transportsikker boks

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplset, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger

- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Høy sugekraft, 5 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Det utskiftbare dieselfilteret filtrerer ut partikler over 30 µm og suger opp inntil 300 ml vann fra dieselen
- Overlappende deksel på huset, dermed unngår man at vann trenger inn
- Låsbart aluminiumskabinett
- Overflatene på alle bærende deler, inkludert huset, er pulvermalt. 10µ tykkelse.
- Tilkobling for sugeslange på kabinettbunnen
- Stabil fot som kan forankres i gulvet
- Sidemontert slangeholder

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1790 x 445 x 525
Vekt inkludert emballasje (kg):	104,6
Emballasjeeenhet:	1,0