

**FZP 65 l/min-230 V-1~AC-50 Hz**

EUS-ZVABD-EBZM-4 m

**Item number:** 23 510 083  
**EAN:** 4048358708595  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2  
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn  
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn  
 Hydrauliske data  
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 65  
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8  
 Sugehode (m): 3  
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff  
 Motordata  
 Isolasjonsklasse: F  
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 3  
 Kraft (kW): 0,6  
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
 Dreiemoment (Nm): 1,27  
 Turtall (U/min): 2800  
 Byggeform: IMB 3  
 Beskyttelsestype: IP66  
 Materialer på deler som har kontakt med medier  
 Tetninger: FKM (Viton®)/NBR  
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)  
 Stator: 1.4301  
 Vinge: POM  
 Dimensjoner LxBxH (mm): 280 x 115 x 170  
 Vekt (kg): 13,6

**Spesifikasjoner**

- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)
- Sugeslange, 1,6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 156)
- Bunnventil med sugeskurv (19 890)
- Fatinnfesting, G 2" hann, G 1" hann (19 524)
- Universal tappeventilholder (23 174)
- For 200-/1000-liters beholdere
- Gjennomstrømningsmeter NUMERlxx<sup>3</sup>, tre siffer (23 192)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 168)

**Spesielle merknader**

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplset, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm):	505 x 410 x 315
Vekt inkludert emballasje (kg):	14,5
Emballasjeeenhet:	1,0