

**FZP 100 I/min-230 V-1~AC-50 Hz**

EUS-ZVABD-4 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Item number: | 23 511 084 |
| EAN: | 4048358705648 |
| Discount group: | D |

Tekniske data

| | |
|--|--|
| Tilkoblingskabel, lengde (m): | 2 |
| Tilkobling sugeside: | G 1" hunn |
| Tilkobling trykkside: | G 1" hunn |
| Hydrauliske data | |
| Pumpekonstruksjon: | Vingepumpe, selvsugende |
| Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): | 100 |
| Løftetrykk opptil (bar): | 2,2 |
| Sugehode (m): | 5 |
| Transportvæsker: | Fyringsolje og dieseldrivstoff |
| Motordata | |
| Isolasjonsklasse: | F |
| Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): | 155 |
| Spenning (V): | 230 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Strømuttak (A): | 5,7 |
| Kraft (kW): | 1,2 |
| Termobeskyttelse: | tilbakestillert av seg selv |
| Innkoblingsvarighet (min): | Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet |
| Dreiemoment (Nm): | 4,1 |
| Turtall (U/min): | 1400 |
| Byggeform: | IMB 3 |
| Beskyttelsestype: | IP66 |
| Materialer på deler som har kontakt med medier | |
| Tetninger: | FKM (Viton®)/NBR |
| Pumpehus: | AlSi 12 (saltvannsbestandig) |
| Stator: | 1.4301 |
| Vinge: | POM |
| Dimensjoner LxBxH (mm): | 320 x 135 x 190 |
| Vekt (kg): | 18 |

Spesifikasjoner

- Fatinnfesting, G 2" hann, G 1" hann (19 524)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 433)
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 160)
- Tappeslange, 4 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 950)
- Sugerslange, 1,6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 156)
- Bunnventil med sugeskurv (19 890)
- Universal tappeventilholder (23 174)

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid

- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Høy sugekraft, 5 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

Emballasje

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Dimensjoner LxBxH (mm): | 505 x 410 x 315 |
| Vekt inkludert emballasje (kg): | 18,5 |
| Emballasjeenhet: | 1,0 |