



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-tankmonteringssett-EBZDU-GPM

Item number: 25 274
EAN: 4048358252746
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2,8
 Tilkobling sugeside: G 1" hann
 Tilkobling trykkside: G 1" hann
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Membranpumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 35
 Sugehode (m): 3
 Løftetrykk opptil (bar): 1,7
 Transportvæsker: AdBlue®, vann, vindusspylervæske
 Motordata
 Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 1,5
 Kraft (kW): 0,36
 Termobeskyttelse: tilbakestill av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Turtall (U/min): 2800
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66
 Materialer på deler som har kontakt med medier
 Membran og tetning: EPDM / FKM
 Pumpehus: PA 6 GF 30
 Dimensjoner LxBxH (mm): 310 x 180 x 160



Spesifikasjoner

- Membranpumpe, selvsugende (25 280)
- På-/Av-bryter
- Monteringsplate for IBC-beholder (80 837)
- Tappeventilholder (85 036 001)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m, slangegummimansjett G 1" hunn og dreieledd for ZVAUD (25 673)
- In-line-meter, digitalt, turbinhjul, for AdBlue® (EBZDU) (23 295 870)
- AdBlue®-forbindelsesslange, DN 19, 1,1 m, bøyd 90° G 1" hunn og rett slangegummimansjett G 1" hunn (25 655)
- AdBlue®-sugeslange, DN 19, 2,3 m, for tank, Mauser 2" hann S70X6, fotventil (25 656)

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger



- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

Emballasje

Pakningstype:

Kartong

Emballasjeenhet:

1,0