



## In-line-meter-digital-VA

Turbinhjul-G 1" hunn-G 1" hunn-med fittings

**Item number:** 23 295 871  
**EAN:** 4048358706959  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Avstand

innstrømnings-/utstrømningsflens (mm): 110

Tilkobling: G 1" hunn

Væsker og stoffer: AdBlue®

Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 15

Gjennomstrømningsmengde maks.

(l/min): 100

Tillatte væsketemperaturer maks. (°C): 40

Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +50

Målenøyaktighet (%): 1

Nominelt trykk (bar): 15

Sprengningstrykk (bar): 60

Batterilevetid: ca 2 år ved 0,5 timers drift hver dag (20 °C)

Materialer på deler som har kontakt med medier

Målerhus: Rustfritt stål

Turbin: POM

Tetninger: NBR 70

Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 110 x 85 x 55

Vekt (kg): 0,96

### Spesifikasjoner

- Tilkoblingsarmatur lang, for AdBlue® (25 611)
- Dobbelt nippel, for AdBlue® (25 615)
- Turbinhulteller i rustfritt stål med display
- Totalisator for daglig drift, femsifret med flytende komma, kan nullstilles, oppdeling 0,0 til 99999
- Totalisator, femsifret med flytende komma, inndeling 0,0 til 999999

### Spesielle merknader

- Lettleslig firesifret display
- Display kan tilbakestilles
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter, gallon, pints, quarts
- Displayet kan tilpasses gjennomstrømningsretningen i nittigraderssteg

### Emballasje

Pakningstype: Kartong  
 Dimensjoner LxBxH (mm): 145 x 126 x 78  
 Vekt inkludert emballasje (kg): 1,05  
 Emballasjeenhet: 1,0