



Kompaktanlegg-750 I

PNP 3:1-slange-8 m

Item number: 19 000 250

EAN:

Discount group: D

Tekniske data

Tank

Innhold tank (l): 750

Materiale ytre beholder: Stålblekk, varmemeforsinket

Materiale innvendige beholder: HDPE

Tilkoblinger: 4 x G 2" hunn, fatinnfesting

Påfylling: 2" fyllestuss

Bruk: For overjordisk lagring, for ferskolje

Oljetransport: Pneumatisk fettpumpe 3:1

Trykklufttilkobling: Stikkniappel for Rectus-kobling, Typ 26, NW 7,2 mm

Oljetømming: Digital, håndholdt gjennomstrømningsmåler

Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 1040 x 800 x 1850

Tomvekt (kg): 66

Spesifikasjoner

- Pneumatisk oljepumpe 3:1 (19 264)
- Tappeslange, 8 m, G 1/2" hunn/hann
- Slangeholder (19 669)
- Sugeutstyr
- Vedlikeholdsutstyr (20 218 950)
- Monteringsplate (88 130)
- Tank, 750 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator (45 101)
- Med håndholdt gjennomstrømningsmåler, digital (19 698 950), utløpsrør, antidryppmunnstykke, automatisk stans, dreieledd
- Brakett for håndholdt gjennomstrømningsmåler, dryppskål (29 980)

Spesielle merknader

- Ferdig montert på monteringsplate
- Tank med dobbel vegg
- Med generell tillatelse fra konstruksjonsmyndigheter, nr Z-40.21-288 av DIBt, Berlin
- For overjordisk lagring i lukket rom
- Integrerte håndtak
- Pallefot i stål, demonterbar

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 1150 x 770 x 1720

Vekt (kg): 98

Emballasjeeenhet: 1,0