



Håndmåler 0-30 l/min

Utløp 90°-med dreieledd

Item number: 19 698
EAN: 4048358196989
Discount group: D

Tekniske data

Forbindelsesgjenger: G 1/2" hunn
Nominell bredde: DN 12
Måleprinsipp: Ovale gir
Typiske medier: Motoroljer SAE 5 opp til 50, girolljer SAE 80 opp til 240

Gjennomstrømningsmengde (l/min): 0 - 30
Viskositet (mPa s): 8 - 5000
Nominelt trykk (bar): 70
Driftstrykk (bar): min. 0,30
Temperaturområde (°C): -10 / +50
Målenøyaktighet (%): ± 0,5
Repetisjonsnøyaktighet (%): ± 0,3
Oppløsning (l): 0,002
Impuls (puls/liter): 216
Konstruksjon: Ikke justerbar (NEF)
Materiale hus: Aluminium, trykkstøpegods
Display: digital, tre siffer før komma og to siffer bak
Sifferhøyde (mm): 8
Batteritype: LR1 1,5 V
Batterilevetid: ca 2 år ved 0,5 timers drift hver dag (20 °C)
Vekt (kg): 1,92

Spesifikasjoner

- Avløpsslange med 90° vinkel (19 746) og anti-drypp-munnstykke, manuell lukking
- Dreieledd (19 616)
- Ventil

Spesielle merknader

- Huset, inkludert elektronikk-kammeret, er lagd av aluminium-trykkstøpegods, støpeskall blir ikke bearbeidet
- Støtsikker elektronikk
- Lettleslig, stort femsifret display
- Display kan tilbakestilles
- Gummibuffre gir støtbeskyttelse under hardt drift
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter + gallon

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 590 x 120 x 155
Vekt inkludert emballasje (kg): 2,06
Emballasjeeenhet: 1,0