



## Прибор для отсоса отработанного масла, 24 л передвижной

**Номер артикула:** 19 782  
**Код товара:** 4103810197826  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

**Объем емкости (л):** 24  
**Подключение сжатого воздуха:** Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм  
**Рекомендованное давление воздуха (атм.):** 6  
**Время на создание вакуума:** 1 - 2  
**Объем всасывания за один цикл:** 8 - 12  
**Производительность всасывания зонд Ø 5 мм:** 1,0 - 1,5  
**Производительность всасывания зонд Ø 6 мм:** 2,0 - 2,5  
**Производительность всасывания зонд Ø 8 мм:** 3,5 - 4,0  
**Мин. температура масла (°C):** 70  
**Лакировка емкости:** серый матовый, RAL 7040  
**Среды:** пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °C или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей  
**Размеры, ДхШхВ (мм):** 380 x 380 x 950

### Спецификация

- с помощью блока Вентури сжатым воздухом в емкости создается разрежение
- Манометр для показа давления
- Отсос проводится через отверстие для измерения уровня масла
- Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
- Зонды для отсоса, Ø 5 / 6 / 8 мм
- с адаптерами для BMW, Mercedes, VW и Audi
- Ручка для переноски
- Шланг, 1700 мм
- 2 закрепленных колеса
- Опустошение проводится через крышку, G 1 1/2"

### Особенности

- Приборы относятся к предписания по емкостям находящимся под давлением группы 1 (макс. давление, напр. при опустошении полной емкости, + 0,5 атм)

### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 380 x 360 x 950  
**Вес (кг):** 9,94  
**Упаковочная единица:** 1,0