



Tank-1000 I-PREMAxx-48 l/min-230 V-50 Hz

EUS-ZVABD-4 m

Item number:	23 000 734
EAN:	4048358718020
Discount group:	D

Tekniske data

Tank

Innhold tank (l):	1000
Dimensjoner utvendig LxBxH (mm):	1280 x 800 x 1620
Materiale ytre beholder:	Stålblekk, varmforsinket
Materiale innvendige beholder:	HDPE
Påfylling:	2" fyllestuss
Tapping:	Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning
Bruk:	for overjordisk lagring av diesel og fyringsolje

Pumpe

Produsent:	FMT Swiss AG
Tilkoblingskabel med europeisk støpsel, lengde (m):	2
Tilkobling beholder:	G 2" hann, fatinnfesting
Tilkobling trykkside:	G 1" hann
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Aksialhjul
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	48
Sugehode (m):	2,5
Transportvæsker:	Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata	
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	2,0
Kraft (kW):	0,42
Termobeskyttelse:	tilbakestillbar av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	30
Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min):	10000
Byggeform:	IMB 5
Beskyttelsestype:	IP34
Materiale pumpehus og pumpeverk:	PA 6
Dimensjoner pumpe LxBxH (mm):	130 x 130 x 350
Vekt motor og pumpeverk (kg):	2,5

Spesifikasjoner

- Ikke justerbar (NEF)
- Tank, 1000 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator (45 100)
- Dieselpumpe PREMA xx, 48 l/min, Set (23 734), med automatisk tappeventil av CE-godkjenning og dreieledd
- Tappeslange, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Tappeventilbrakett med dryppskål (19 402)

Spesielle merknader

- Tank med dobbel vegg
- Med pallefot og nivåmåler
- Med generell tillatelse fra konstruksjonsmyndigheter, nr Z-40.21-288 av DIBt, Berlin

Emballasje

Emballasjeenhet:

1,0