

PREMAxx 48 l/min - AdBlue®

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVMU-IBC-adapter-4 m

Item number: 23 740
EAN: 4048358237408
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel med europeisk støpsel,
 lengde (m): 2
 Tilkobling beholder: IBC-adapter for AdBlue®-tanker
 Tilkobling sugeside: G 1" hann
 Tilkobling trykkside: G 1" hann
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 48
 Sugehode (m): 2,5
 Transportvæsker: AdBlue®, vann, vindusspylervæske
 Motordata
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 2,0
 Kraft (kW): 0,42
 Termobeskyttelse: tilbakestillter av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): 30
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 10000
 Byggeform: IMB 5
 Beskyttelsestype: IP34
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6
 Råmateriale motoraksel: Rustfritt stål 1.4021
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm): 130 x 130 x 350
 Vekt motor og pumpeverk (kg): 2,5

Spesifikasjoner

- For 1000-liters beholdere IBC
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 739)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Europeisk støpsel, 2 m kabel
- Mekanisk tappeventil for AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- IBC-adapter for AdBlue®-tanker (84 959)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 4 m / 13.1 ft, slangegummimansjett G 1" hunn (25 191 400)
- AdBlue®-forbindelsesslange, DN 19, 0,6 m / 1.97 ft, bøyd 90° G 1" hunn og dyse G 1" hunn (25 651)
- Tappeventil- og slangeholder
- Fatadapter, G 2" hann (13 085 100)
- Monteringsplate for IBC-beholder (80 837)
- Høykvalitets salgsemballasje

Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Væsknivået bygges opp med manuell pumping

- Ved strømbrudd kan den pumpes manuelt
- Løse deler, pakninger, etc. 10 års varighet
- Simple barrel installation and changing by screw coupling
- Pumpe kan plasseres fritt i trinn på 30°
- Valgfritt fatadapter: (13 085 101) fatadapter S 56x4; (13 085 102) fatadapter S 69,5x5,5; (13 085 103) fatadapter M 64x4 hann; (13 085 106) fatadapter S 64x5

**Emballasje**

Pakningstype:	Kartong
Dimensjoner LxBxH (mm):	400 x 400 x 220
Vekt inkludert emballasje (kg):	7,5
Emballasjeenhet:	1,0

