

FLUIDAxx 40 l/min-10.6 gpm

12 V-DC-SK-SK-BM

**Item number:** 23 631**EAN:****Discount group:** D**Tekniske data**

Tilkobling sugeside:	Hurtigkobling
Tilkobling trykkside:	Hurtigkobling
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Aksialhjul, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til (l/min) / (gpm):	40 / 10.6
Sugehode opp til (m) / (ft):	4 / 13.1
Løftetrykk opptil (bar) / (psi):	0,8 / 11.6
Transportvæsker:	Fyringsolje, dieseldrivstoff, vann
Motordata	
Spenning (V):	12 V DC
Strømuttak (A):	21
Kraft (kW):	0,3
Innkoblingsvarighet (min):	15
Dreiemoment (Nm):	0,62
Turtall (U/min):	2750
Beskyttelsestype:	IP44
Materialer på deler som har kontakt med medier	
Pumpehus:	Messing NFA 51-105
Aksialhjul:	Messing NFA 51-105
Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer):	353 x 163 x 110 / 13.9 x 6.4 x 4.3
Vekt (kg) / (lb):	7,9 / 17.5

Spesifikasjoner

- Saltvannsbestandig
- Integrrert tilbakeslagsventil
- 2 rørstykker med hurtigkobling
- 3 slangeklemmer DIN 3017, spennåpning 25-40 mm
- Sugekurv (23 180)
- Laget for gulvmontering (BM)

Spesielle merknader

- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid
- For alle situasjoner hvor man kun har strømforsyning via batteri, som f.eks. anleggsområder, i landbruket, på båter osv.

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer):	360 x 170 x 210 / 14.2 x 6.7 x 8.3
Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb):	8,7 / 19.2
Emballasjeeenhet:	1,0