



## PREMAxx 35 l/min-9.2 gpm

24 V-DC-ABK-ZVA-4 m

**Item number:** 23 727  
**EAN:** 4103810237270  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Tilkoblingskabel med alligatorklemme,  
 lengde (m) / (ft): 2 / 6.6  
 Tilkobling beholder: G 2" hann, fatinnfesting  
 Tilkobling sugeside: G 1" hann  
 Tilkobling trykkside: G 1" hann  
 Hydrauliske data  
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp opp til  
 (l/min) / (gpm): 35 / 9.2  
 Sugehode opp til (m) / (ft): 2,5 / 8.2  
 Løftehøyde maks. (m) / (ft): 15 / 49.2  
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff  
 Motordata  
 Spenning (V): 24 V DC  
 Strømuttak (A): 10  
 Kraft (W): 240  
 Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): 30  
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 7500  
 Byggeform: IMB 5  
 Beskyttelsestype: IP34  
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6  
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm) /  
 (tommer): 130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7  
 Vekt med tilbehør (kg) / (lb): 5,52 / 12.2

### Spesifikasjoner

- For 200-/1000-liters beholdere
- Aksialhjulpumpe med manuelt pumpedrivverk (23 720)
- Opplyst av/på-bryter
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 200)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Teleskopsugerør (13 094) med justerbar lengde (fra 355 til 955 mm ved respektive 14 til 38 tommer)
- Forlengelse (88 851) for bruk på kompaktanlegg
- Sugeløse av rustfritt stål (13 097 003)
- Høykvalitets salgsemballasje

### Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Ved strømbrudd kan den pumpes manuelt
- Løse deler, pakninger, etc. 10 års varighet

- Teleskopsugerør med fleksibel lengde
- Med adapter (88 851) kan pumpen brukes på kompaktanlegg opp til 1000 l (45 100)

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7

Vekt inkludert emballasje (kg) / (lb): 6,26 / 13.8

Emballasjeenhet: 1,0