

moblMASTER-450 I-ZVAD

24 V-54 l/min



Item number: 26 403
EAN: 4250979600046
Discount group: D

Tekniske data

Innhold tank (l): 450
Materiale tank: LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)
Temperaturområde (°C): -10 / +40
UN-godkjenning: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 20140/0/520



Pumpe
Tilkoblingskabel, lengde (m): 3
Produsent: FMT Swiss AG
Hydrauliske data
Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 54
Løftetrykk opptil (bar): 1,8
Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100

Motordata
Spenning (V): 24 V DC
Strømuttak (A): 21
Sikring (A): 25 A sikring

Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp maks.: 180

Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.: 2

Beskyttelsestype: IP66

Dimensjoner LxBxH (mm): 1200 x 800 x 912

Vekt (kg): 60,5



Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 314)
- Universal festestropp for integrert sjakkel (89 823)
- Låsbart beskyttelseslokk (84 343)
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (04 402 100)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Gassfjærsett (45 153)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Sugelang, 0,65 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (91 217)
- Tilbakeslagsventil med sugekurv (91 146 001)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 407 966)
- På-/Av-bryter
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)



Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett

- UV-stabil
- Fylt tank kan transporteres med gaffeltruck og kran
- Kompakt design (Europall størrelse)
- Pumperom beskyttet mot vær og vind når lokket er lukket
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (eksklulsiv slitedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiMASTER og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1200 x 800 x 912
Vekt inkludert emballasje (kg):	61
Emballasjeeenhet:	1,0