

## mobiMASTER-450 I-ZVAD

230 V-50 Hz-EUS-65 l/min



**Item number:** 26 404  
**EAN:** 4250979600053  
**Discount group:** D

### Tekniske data

**Innhold tank (l):** 450  
**Materiale tank:** LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)  
**Temperaturområde (°C):** -10 / +40  
**UN-godkjenning:** un 31H2/Z/\*\* \*\*/CZ/IMET 20140/0/520



**Pumpe**  
**Innkoblingsvarighet (min):** Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet  
**Produsent:** FMT Swiss AG  
**Hydrauliske data**  
**Pumpekonstruksjon:** Vingepumpe, selvsugende  
**Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):** 65  
**Løftetrykk opptil (bar):** 1,8  
**Transportvæsker:** Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100  
**Motordata**  
**Spenning (V):** 230  
**Strømuttak (A):** 3  
**Driftstid (min) ved lukket tappeventil maks.:** 2  
**Beskyttelsestype:** IP66



**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1200 x 800 x 912  
**Vekt (kg):** 61,9

### Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 314)
- Universal festestropp for integrert sjakkel (89 823)
- Låsbart beskyttelseslokk (84 343)
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (04 402 100)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Gassfjærsett (45 153)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Sugelang, 0,65 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (91 217)
- Tilbakeslagsventil med sugekurv (91 146 001)
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- På-/Av-bryter
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)



### Spesielle merknader

- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- Fylt tank kan transporteres med gaffeltruck og kran

- Kompakt design (Europall størrelse)
- Pumperom beskyttet mot vær og vind når lokket er lukket
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskluisiv slidedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiMASTER og FMT® Pumpsystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm):	1200 x 800 x 912
Vekt inkludert emballasje (kg):	62,4
Emballasjeenhet:	1,0