



Zwijarka węża do smar

O-DM-400 bar-DN 6-10 m

Item number:	29 252
EAN:	4103810292521
Discount group:	D

Dane techniczne

Długość węża dystrybucyjnego (m):	10
Przyłącze węża dystrybucyjnego:	G 1/4" gw/gz
Długość węża łączącego (m):	1
Przyłącze węża łączącego:	G 1/4" gw/gw
Wewnętrzna średnica węża (DN):	6
Ciśnienie robocze maks. (bar):	400
Lakierowanie	
Wysięgnik:	okienno szary, jedwabieście matowy RAL 7040
Płyta wsporcza:	okienno szary, jedwabieście matowy RAL 7040
Bęben:	niebieski, w systemie Pantone 294 C
Konsola, kątownik:	niebieski, w systemie Pantone 294 C
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	475 x 158 x 520
Masa (kg):	20,4

Specyfikacja

- Otwarta do montażu sufitowego
- Z zatyczką węża

Cechy szczególne

- Zwijarki węży PRESSOL są nadzwyczaj solidne i charakteryzują się kompaktową konstrukcją
- Wszystkie elementy blaszane są fosforanowane, gruntowane i lakierowane
- Wysokiej jakości obróbka powierzchniowa wszystkich części stalowych gwarantuje wysoki stopień ochrony przed korozją
- Oś (Ø 40 mm) w wersji ciśnieniowego odlewu cynkowego. Dobrane wymiary przez naszych inżynierów gwarantują w zasadzie nieograniczoną żywotność.
- Zarówno para materiałowa oś/łożysko, jak i pakiet sprężyn są bezobsługowe
- Bardzo przyjazny w montażu, gdyż nie trzeba przejmować ciężaru zwijarki węża podczas montażu
- Wszystkie przeguby obrotowe są łożyskowane tocznie
- Wysokie naciski w systemie zasilania nie powodują konieczności zwiększenia siły przy obrocie bębna
- Za każdym 1/4 obrotu można wąż zablokować

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	540 x 580 x 160
Masa (kg):	21,5
Jednostka opakowania:	1,0