



Slangetromler-Diesel/fyringsolje

GDI-WB-60 bar-DN 16-8 m

Item number:	29 361
EAN:	4103810293610
Discount group:	D

Tekniske data

Lengde tappeslange (m):	8
Tilkobling tappeslange:	G 3/4" hunn/hann
Lengde forbindelsesslange (m):	1
Tilkobling forbindelsesslange:	G 3/4" hunn/hunn
Innvendig slangediameter (DN):	16
Driftstrykk maks. (bar):	60
Lakkering	
Hus:	vindusgrå, silkematt, RAL 7040
Arm:	vindusgrå, silkematt, RAL 7040
Støtteplate:	vindusgrå, silkematt, RAL 7040
Trommel:	blå, Patrone 294 C
Konsoll:	blå, Patrone 294 C
Dimensjoner LxBxH (mm):	495 x 170 x 508
Vekt (kg):	25,700

Spesifikasjoner

- Slangetrommel for diesel og fyringsolje
- Innkapslet, for vegg-/bakkemontering, med innvendig dreieledd
- Med slangestopper

Spesielle merknader

- Pressols slangetromler er veldig robuste og kjennetegnes av sin kompakte design
- Alle metalldele er fosfatert, grundet og lakkert
- At alle ståldeler får en overflatebehandling sikrer høy korrosjonsbeskyttelse
- Aksler (Ø 40 mm) i sinktrykkstøpegods. Dimensjoner valgt av våre ingeniører garanterer nærmest ubegrenset levetid.
- Både materialkombinasjonen aksel/lager så vel som fjærenheten er vedlikeholdsfrie
- Veldig lett å montere fordi man slipper å holde vekten av slangetrommelen opp under montering
- Alle dreieledd har kulelagre
- Høyt trykk i forsyningssystemet påvirker ikke kraften som trengs for å rotere trommelen
- Ved hver 1/4-omdreining kan slangen låses fast

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	540 x 580 x 195
Vekt (kg):	26,650
Emballasjeeenhet:	1,0